اولین تولید کننده
قطعات بتنی نمادار درایران

انتخاب سازندگان برتر

rgnamdar
namdar.org



راهنمای صفحات

- درباره ما
- سیستم دیوار حائل ژئوبلوک
  - پکیج قطعات
  - مراحل نصب
  - گالری تصاویر
- کفپوش های بتنی
- جدول بتنی
- سیستم دیوار نمادار محوطه
  - پکیج قطعات
  - مراحل نصب
  - گالری تصاویر
- خدمات

از لوگوی نامدار ( ) برای بازگشت به فهرست استفاده کنید

نامدار راه گستر

۵۶۴۵۳۸۴۰-۱
۰۹۱۲۸۵۰۹۲۲۱

rgnamdar
namdar.org

درباره ما

- بهره گیری از مجرب ترین پرسنل فنی و مهندسی
- تجربه ای بالغ بر ۲۰ سال در صنعت راه و ساختمان
- تلاش در جهت تامین رضایت حداکثری کارفرمایان
- تولید قطعاتی با رویکرد کاهش زمان و هزینه پروژه ها
- طراح و مجری پروژه های متعدد محوطه سازی و راهسازی
- استفاده از بروزترین دستگاههای تولید قطعات پیش ساخته

Namdar.org

rgnamdar
namdar.org
۵۶۴۵۳۸۴۰-۱
۰۹۱۲۸۵۰۹۲۲۱

نامدار راه گسترش

شرکت نامدار

اولین تولید کننده

قطعات بتنی نمادار در ایران

نامدار راه گسترش
NAMDAR.ORG

آغاز یک تعهد

اعتماد شما اعتبار ماست

rgnamdar
namdar.org
۵۶۴۵۳۸۴۰-۱
۰۹۱۲۸۵۰۹۲۲۱

نامدار راه گستر

از اولین تماس تا پایان اجرای پروژه در کنار شما خواهیم بود

نامدار حامی محیط زیست

راه گستـــرش نـــامـدار

نامدار، سبز و ماندگار



مقایسه دی اکسید کربن منتشر شده
بـه ازای اجرای هر متر مربع دیوارهای حائل

چرا قطعات بتنی نامدار سبز است؟

کاهش استفاده از سیمان و
کاهش انتشار گازهای گلخانه ای

- **سیمان کمتر**
- **دی اکسید کربن کمتر**

۵۶۴۵۳۸۴۰-۱
۰۹۱۲۸۵۰۹۲۲۱

rgnamdar
namdar.org

ژئوبلوک یک محصول نیست

"یک تفکر است!"

۱ خشکه چین

۲ مقاوم و ماندگار

۳ سریع و اقتصادی

۴ زهکشی عالی

۵ زیبایی چشم نواز



نامدار
راه گستر

قطعه نمـــادار - حصـــارکشی

بلوک های بتنی نمادار تولیدی شرکت نامدار با استفاده از روش بتن خشک و با دستگاه های ویبره پرس و با تراکم و مقاومت مطلوب تولید می گردند تا ضمن ایجاد مقاومت فشاری بالا، دوام فوق العاده ای در برابر یخبندان داشته باشند. این قطعات می توانند بعنوان کارآمدترین، با کیفیت ترین و مقرون به صرفه ترین بلوک های نمادار پیش ساخته در پروژه های دیوارکشی استفاده شوند.

قطعه خشکه چین ژئوبلوک - دیوار حائل

کلیه قطعات بتنی ژئوبلوک با سیستم فاق و زبانه با یکدیگر درگیر شده و به علت وجود یک لبه در بالا و شیار طولی در پایین قطعه بتنی، در هنگام نصب، عقب نشینی ثابت در هر رگ ایجاد شده و شیب مهندسی ۸۴ درجه (معادل ۱۰%) در نمای دیوار تامین خواهد شد. به عبارتی به ازای هر یک متر ارتفاع دیوار، ۱۰ سانتی متر عقب نشینی خواهیم داشت.

تنوع در رنگ و نما

کیفیت ممتاز

قطعات مهندسی

rgnamdar
namdar.org

۵۶۴۵۳۸۴۰-۱
۰۹۱۲۸۵۰۹۲۲۱

قطعات نمادار رنگی



- دیوار حائل
- دیوار حصار

- پارامترهای شاخص قطعات رنگی
- تنوع رنگ
- یکپارچگی و دوام
- ثبات طرح و رنگ

rgnamdar
namdar.org

نامدار

راه گسترش

۵۶۴۵۳۸۴۰-۱
۰۹۱۲۸۵۰۹۲۲۱

ژئوبلوک

قطعه بتنی مدولار نمادار با نام تجاری **ژئوبلوک** در

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با حق مالکیت

معنوی شرکت **راه گسترش نامدار** ثبت گردیده و هر

گونه کپی برداری از این محصول پیگرد قانونی دارد

۵۶۴۵۳۸۴۰-۱
۰۹۱۲۸۵۰۹۲۲۱

rgnamdar
namdar.org

نمای مدولار ژئوبلوک

ژئوبلوک‌های خشکه چین تولیدی این شرکت جهت اجرای دیوار حائل، به لحاظ سازه ای و معماری یکی از جدیدترین، کاملترین و منحصر بفردترین محصولات بتنی بوده و افزایش سرعت اجرا و کاهش قیمت دیوارها با لحاظ نمودن کلیه موارد فنی، مهمترین دستاوردهای استفاده از این محصولات خواهد بود.

تحولی در صنعت راه و ساختمان

بیش از ۲۰ سال سابقه در عرصه تولید

انتخاب سازندگان برتر

rgnamdar
namdar.org
۵۶۴۵۳۸۴۰-۱
۰۹۱۲۸۵۰۹۲۲۱

قطعه نیمه ژئوبلوک



کاربرد قطعه	نمای دیوار حائل خاک مسلح	
طول	23	سانتی‌متر
عرض	24	سانتی‌متر
ارتفاع	20	سانتی‌متر
تعداد در متر مربع	22	عدد
وزن	16	کیلوگرم
تعداد روی هر پالت	125	عدد

ژئوبلوک نمای بادبر





کاربرد قطعه	نمای دیوار حائل خاک مسلح	
طول	46	سانتی‌متر
عرض	30	سانتی‌متر
ارتفاع	20	سانتی‌متر
تعداد در متر مربع	11	عدد
وزن	40	کیلوگرم
تعداد روی هر پالت	40	عدد

۵۶۴۵۳۸۴۰-۱
۰۹۱۲۸۵۰۹۲۲۱

rgnamdar
namdar.org

نامدار
راه گستر
R.G

کنج ژئوبلوک بادبر



کاربرد قطعه	نمای دیوار حائل خاک مسلح	
طول	30	سانتی‌متر
عرض	20	سانتی‌متر
ارتفاع	20	سانتی‌متر
تعداد در متر مربع	16.5	عدد
وزن	22	کیلوگرم
تعداد روی هر پالت	80	عدد

ژئوبلوک نمای شیاری

کاربرد قطعه	نمای دیوار حائل خاک مسلح	
طول	46	سانتی‌متر
عرض	30	سانتی‌متر
ارتفاع	20	سانتی‌متر
تعداد در متر مربع	11	عدد
وزن	40	کیلوگرم
تعداد روی هر پالت	40	عدد

نامدار
راه گستر

rgnamdar
namdar.org

۵۶۴۵۳۸۴۰-۱
۰۹۱۲۸۵۰۹۲۲۱

ژئوبلوک نمای صاف



کاربرد قطعه	نمای دیوار حائل خاک مسلح	
طول	46	سانتی متر
عرض	30	سانتی متر
ارتفاع	20	سانتی متر
تعداد در متر مربع	11	عدد
وزن	40	کیلوگرم
تعداد روی هر پالت	40	عدد

قطعه مدولار تونل

کاربرد قطعه	تونل های انتقال آب و فاضلاب	
طول قوس داخلی	21	سانتی متر
طول قوس بیرونی	25	سانتی متر
عرض	20	سانتی متر
ارتفاع	24	سانتی متر
قطر زائده قفل شونده	5	عدد
وزن	23	کیلوگرم
تعداد روی هر پالت	80	عدد

۵۶۴۵۳۸۴۰-۱
۰۹۱۲۸۵۰۹۲۲۱
rgnamdar
namdar.org

قطعه پایدار کننده شیب

کاربرد قطعه	کنترل فرسایش خاک سطح شیبدار	
طول	39	سانتی متر
عرض	34	سانتی متر
ارتفاع	15	سانتی متر
تعداد در متر مربع	10	عدد
وزن	17	کیلوگرم
تعداد روی هر پالت	72	عدد

درپوش دیوار ژئوبلوک



کاربرد قطعه	درپوش دیوار حائل خاک مسلح	
طول	46	سانتی متر
عرض	30	سانتی متر
ارتفاع	10	سانتی متر
تعداد در متر طول	2.18	عدد
وزن	25	کیلوگرم
تعداد روی هر پالت	64	عدد

نامدار
راه گستر

rgnamdar
namdar.org

۵۶۴۵۳۸۴۰-۱
۰۹۱۲۸۵۰۹۲۲۱



نامدار
راه گستر

مراحل اجرای دیوار ژئوبلوک

rgnamdar
namdar.org
۵۶۴۵۳۸۴۰-۱
۰۹۱۲۸۵۰۹۲۲۱
جاده ساوه سه راه آذران جاده قلعه میر به سمت شهرک ریه خیابان ۱۶ متری امین اتحاد پلاک ۱۷





نامدار

راه گستر

مراحل اجرایی دیوار حائل

rgnamdar

namdar.org

۵۶۴۵۳۸۴۰-۱

۰۹۱۲۸۵۰۹۲۲۱

جاده ساوه سه راه آذران جاده قلعه میر به سمت شهرک ریه خیابان ۱۶ متری امین اتحاد پلاک ۱۷

نامدار
راه گستر

دیوارهای حائل مرتفع

rgnamdar
namdar.org
۵۶۴۵۳۸۴۰-۱
۰۹۱۲۸۵۰۹۲۲۱

جاده ساوه سه راه آدران جاده قلعه میر به سمت شهرک ریه خیابان ۱۶ متری امین اتحاد پلاک ۱۷



اجرای پلـه با ژئوبلوک

rgnamdar
namdar.org
۵۶۴۵۳۸۴۰-۱
۰۹۱۲۸۵۰۹۲۲۱
جاده ساوه سه راه آذران جاده قلعه میر به سمت شهرک ریه خیابان ۱۶ متری امین اتحاد پلاک ۱۷

نامدار
راه گستر

نامدار
راه گستر

تراس بندی زمین شیب دار

rgnamdar
namdar.org
۵۶۴۵۳۸۴۰-۱
۰۹۱۲۸۵۰۹۲۲۱
جاده ساوه سه راه آذران جاده قلعه میر به سمت شهرک ریه خیابان ۱۶ متری امین اتحاد پلاک ۱۷

نامدار
راه گسترش

جاده ها و بزرگراه ها

rgnamdar
namdar.org
۵۶۴۵۳۸۴۰-۱
۰۹۱۲۸۵۰۹۲۲۱
جاده ساوه سه راه آدران جاده قلعه میر به سمت شهرک ریه خیابان ۱۶ متری امین اتحاد پلاک ۱۷



نامدار
راه گستر

صنعت پل سازی

rgnamdar
namdar.org
۵۶۴۵۳۸۴۰-۱
۰۹۱۲۸۵۰۹۲۲۱

جاده ساوه سه راه آدران جاده قلعه میر به سمت شهرک ریه خیابان ۱۶ متری امین اتحاد پلاک ۱۷

نامدار
راه گستر

محوطه سازی های عظیم

rgnamdar
namdar.org
۵۶۴۵۳۸۴۰-۱
۰۹۱۲۸۵۰۹۲۲۱

جاده ساوه سه راه آدران جاده قلعه میر به سمت شهرک ریه خیابان ۱۶ متری امین اتحاد پلاک ۱۷



نامدار
راه گستر

مجتمع های مسکونی

rgnamdar
namdar.org
۵۶۴۵۳۸۴۰-۱
۰۹۱۲۸۵۰۹۲۲۱

جاده ساوه سه راه آذران جاده قلعه میر به سمت شهرک ریه خیابان ۱۶ متری امین اتحاد پلاک ۱۷

نامدار
راه گستر

محوطه سازی ویلا



rgnamdar
namdar.org
۵۶۴۵۳۸۴۰-۱
۰۹۱۲۸۵۰۹۲۲۱

جاده ساوه سه راه آدران جاده قلعه میر به سمت شهرک ریه خیابان ۱۶ متری امین اتحاد پلاک ۱۷



نامدار
راه گسترش

پارکها و فضای سبز

rgnamdar
namdar.org
۵۶۴۵۳۸۴۰-۱
۰۹۱۲۸۵۰۹۲۲۱

جاده ساوه سه راه آدران جاده قلعه میر به سمت شهرک ریه خیابان ۱۶ متری امین اتحاد پلاک ۱۷

نامدار
راه گستر

نصب نرده روی
دیوار ژئوبلوک



rgnamdar
namdar.org
۵۶۴۵۳۸۴۰-۱
۰۹۱۲۸۵۰۹۲۲۱
جاده ساوه سه راه آدران جاده قلعه میر به سمت شهرک ربه خیابان ۱۶ متری امین اتحاد پلاک ۱۷





نامدار
راه گسترش

قطعه پایدار کننده شیب

rgnamdar
namdar.org
۵۶۴۵۳۸۴۰-۱
۰۹۱۲۸۵۰۹۲۲۱
جاده ساوه سه راه آدران جاده قلعه میر به سمت شهرک ریه خیابان ۱۶ متری امین اتحاد پلاک ۱۷



نامدار
راه گستر

ژئوبلوک نمای صاف

rgnamdar
namdar.org
۵۶۴۵۳۸۴۰-۱
۰۹۱۲۸۵۰۹۲۲۱
جاده ساوه سه راه آذران جاده قلعه میر به سمت شهرک ریه خیابان ۱۶ متری امین اتحاد پلاک ۱۷



www.namdar.org 021-56453840

rgnamdar
namdar.org
۵۶۴۵۳۸۴۰-۱
۰۹۱۲۸۵۰۹۲۲۱

نامدار
راه گستر

کیفیت پایدار

اجرای همزمان نما و دیوار

راه گستر نامدار

rgnamdar
namdar.org

۵۶۴۵۳۸۴۰-۱
۰۹۱۲۸۵۰۹۲۲۱

کفپوش های بتنی

نامدار
راه گستر

مشخصات فنی:

- تولید بر اساس استاندارد ملی ۷۵۵ ایران
- تراکم، هندسه و ضخامت یکنواخت
- استتفاده از مصالح ریز دانه در سطح رویی
- استفاده از مصالح درشت دانه در سطح زیرین
- مقاومت فشاری بالا
- انواع ترافیکی و غیر ترافیکی



کاربردها:

- سیستم های روسازی کف
- کفسازی صنعتی و تزئینی
- مکان های تحت تاثیر سایش شدید
- پارکینگ ها ، انبارها و بندرگاه ها
- سطح معابر، پیاده روها و تقاطع ها
- کف پله محوطه های بیرونی
- رویه رمپ ها و شیب ها
- کف های هشدار دهنده و سرعت گیر جاده ها

rgnamdar
namdar.org

۵۶۴۵۳۸۴۰-۱
۰۹۱۲۸۵۰۹۲۲۱

مشخصات کفپوش های بتنی نامدار

		طول (L)	عرض (W)	ارتفاع (H)	متراژ در هر پالت (M)
	کفپوش نوستالیت ضخامت ٦ سانتیمتر رنگ (C)	–	–	6	14.7
	کفپوش یونی ضخامت ٨ سانتیمتر رنگ (C)	23	11	8	10.78
	کفپوش دمبلی(I) ضخامت ٦ سانتیمتر رنگ (C)	20	12	6	12.7
	کفپوش ساسو ضخامت ٦ سانتیمتر رنگ (C)	34	25	6	11.2
	کفپوش یونیورسال ضخامت ٦و٨ سانتیمتر رنگ (C)	20	10	8	10.8
	کفپوش ترافیکی شش ضلعی ضخامت ٨ سانتیمتر رنگ (C)	20	10	8	8.7

		طول (L)	عرض (W)	ارتفاع (H)	متراژ در هر پالت (M)
	کفپوش ٢٠ در٢٠ ضخامت ٦ سانتیمتر رنگ (C)	20	20	6	14.4
	کفپوش ٢٥ در٢٥ ضخامت ٦ سانتیمتر رنگ (C)	25	25	6	13.75
	کفپوش ٣٠ در٣٠ ضخامت ٦ سانتیمتر رنگ (C)	30	30	6	14.04
	کفپوش ٤٠ در٤٠ ضخامت ٦ سانتیمتر رنگ (C)	40	40	6	14.4
	کفپوش ٥٠ در٥٠ ضخامت ٦ سانتیمتر رنگ (C)	50	50	6	14
	کفپوش ٤٠ در٤٠ ضخامت ٦ سانتیمتر رنگ (C)	40	40	6	14.4







نامدار

راه گستر

کفپوش های بتنی

rgnamdar

namdar.org

۵۶۴۵۳۸۴۰-۱

۰۹۱۲۸۵۰۹۲۲۱

جاده ساوه سه راه آذران جاده قلعه میر به سمت شهرک ریه خیابان ۱۶ متری امین اتحاد پلاک ۱۷

جدول بتنی

موارد استفاده از جدول بتنی

- فضای سبز شهری
- ایجاد جوی آب
- محوطه سازی ویلا
- جداسازی فضای سبز از مسیر تردد

مزایای انواع جدول بتنی

- عیار بالای بتن
- مقاومت فشاری بالا
- امکان تولید نوع مسلح و مقاوم آن
- مقاوم در برابر شرایط جوی

- قابلیت رنگ پذیری یکپارچه
- امکان تولید انبوه و عمل آوری در تمامی فصول سال
- مقاومت بالا در برابر سیکل های ذوب و یخ
- تنوع در ابعاد

نام قطعه	جدول۵۰ *۵۰*۱۵ سانتی متر
روش تولید	پرس تر
حداقل مقاومت خمشی	۵ مگاپاسکال
وزن جدول	۸۳ کیلوگرم
جمع شدگی خطی	۰.۲۵ میلیمتر
حداکثر درصد جذب آب	۵ درصد وزنی
حداقل مقاومت فشاری حاصل از مغزه گیری	۴۰ مگاپاسکال
حداکثر سایش(طبق آزمون چرخ استاندارد)	۱۰ میلیمتر

نام قطعه	جدول ۵۰*۳۰*۱۲ سانتی متر
روش تولید	پرس خشک /قالب خوابیده
حداقل مقاومت خمشی	۵ مگاپاسکال
وزن جدول	۳۸ کیلوگرم
جمع شدگی خطی	۰.۲۵ میلیمتر
حداکثر درصد جذب آب	۶ درصد وزنی
حداقل مقاومت فشاری حاصل از مغزه گیری	۳۵ مگاپاسکال
حداکثر سایش(طبق آزمون چرخ استاندارد)	۱۰ میلیمتر

نام قطعه	جدول۵۰*۶۰*۱۵ سانتی متر
روش تولید	پرس تر
حداقل مقاومت خمشی	۶ مگاپاسکال
وزن جدول	۹۶ کیلوگرم
جمع شدگی خطی	۰.۲۵ میلیمتر
حداکثر درصد جذب آب	۵ درصد وزنی
حداقل مقاومت فشاری حاصل از مغزه گیری	۴۰ مگاپاسکال
حداکثر سایش(طبق آزمون چرخ استاندارد)	۱۰ میلیمتر



نام قطعه	جدول ۵۰*۴۰*۱۵
روش تولید	پرس خشک /پرس تر
حداقل مقاومت خمشی	۶ مگاپاسکال
وزن جدول	۶۷ کیلوگرم
جمع شدگی خطی	۰.۲۵ میلیمتر
حداکثر درصد جذب آب	۵ درصد وزنی
حداقل مقاومت فشاری حاصل از مغزه گیری	۴۰ مگاپاسکال
حداکثر سایش(طبق آزمون چرخ استاندارد)	۱۰ میلیمتر

rgnamdar
namdar.org

۵۶۴۵۳۸۴۰-۱
۰۹۱۲۸۵۰۹۲۲۱

جدول بتنی

rgnamdar
namdar.org
۵۶۴۵۳۸۴۰-۱
۰۹۱۲۸۵۰۹۲۲۱
جاده ساوه سه راه آذران جاده قلعه میر به سمت شهرک ریه خیابان ۱۶ متری امین اتحاد پلاک ۱۷

نامدار
راه گستر

مزایای دیوارکشی با قطعات بتنی نمادار

۱ قیمت منطقی در مقایسه با دیوارهای سنتی نمادار

۲ سرعت اجرای فوق العاده زیاد

۳ عدم نیاز به نماسازی و اجرای سیمانکاری یا سنگ کاری

۴ تولید در شرایط کامل آزمایشگاهی

۵ نمای پایدار

۶ مقاومت بالا در برابر شرایط محیطی

۷ دارا بودن پکیج قطعات



۵۶۴۵۳۸۴۰-۱
۰۹۱۲۸۵۰۹۲۲۱

بلوک دورو نما

کاربرد قطعه	دیوار حصار دو رو نما	
طول	40	سانتی‌متر
عرض	20	سانتی‌متر
ارتفاع	20	سانتی‌متر
تعداد در متر مربع	12.5	عدد
وزن	20	کیلوگرم
تعداد روی هر پالت	75	عدد

بلوک یک رو نما





کاربرد قطعه	دیوار حصار نمادار	
طول	40	سانتی‌متر
عرض	20	سانتی‌متر
ارتفاع	20	سانتی‌متر
تعداد در متر مربع	12.5	عدد
وزن	20	کیلوگرم
تعداد روی هر پالت	75	عدد

راه گسترش نامدار

۵۶۴۵۳۸۴۰-۱
۰۹۱۲۸۵۰۹۲۲۱
rgnamdar
namdar.org

کنج چپ و راست بلوک نمادار

کاربرد قطعه	دیوار حصار نمادار	
طول	40	سانتی‌متر
عرض	20	سانتی‌متر
ارتفاع	20	سانتی‌متر
تعداد در متر مربع	12.5	عدد
وزن	22	کیلوگرم
تعداد روی هر پالت	75	عدد

بلوک نیمه نمادار

کاربرد قطعه	دیوار حصار نمادار	
طول	20	سانتی‌متر
عرض	20	سانتی‌متر
ارتفاع	20	سانتی‌متر
تعداد در متر مربع	25	عدد
وزن	9	کیلوگرم
تعداد روی هر پالت	150	عدد

راه گسترش نامدار

۵۶۴۵۳۸۴۰-۱
۰۹۱۲۸۵۰۹۲۲۱
rgnamdar
namdar.org

بلوک دورونمای بادبر-اکسپوز

کاربرد قطعه	دیوار دو رو نما	
طول	40	سانتی متر
عرض	19.5	سانتی متر
ارتفاع	20	سانتی متر
تعداد در متر مربع	12.5	عدد
وزن	18	کیلوگرم
تعداد روی هر پالت	75	عدد



rgnamdar
namdar.org

راه گستر نامدار

۵۶۴۵۳۸۴۰-۱
۰۹۱۲۸۵۰۹۲۲۱

درپوش ستون

کاربرد قطعه	درپوش ستون دیوار نمادار		
سایز	50*50	70*70	سانتی متر
طول	50	70	سانتی متر
عرض	50	70	سانتی متر
ارتفاع	9	9	سانتی متر
تعداد در متر طول	2	1.4	عدد
وزن	50	90	کیلوگرم
تعداد روی هر پالت	10	2	عدد

درپوش دیوار نمادار



کاربرد قطعه	درپوش دیوار حصار نمادار	
طول	40	سانتی متر
عرض	30	سانتی متر
ارتفاع	6	سانتی متر
تعداد در متر طول	2.5	عدد
وزن	18	کیلوگرم
تعداد روی هر پالت	96	عدد

نمادار
راه گستر

rgnamdar
namdar.org

۵۶۴۵۳۸۴۰-۱
۰۹۱۲۸۵۰۹۲۲۱



اجرای فونداسیون
و میلگـرد های انتظار



بلوک چینی رگ اول



اجرای شـناژهای قائم
بتن ریـزی داخل بلوک ها



تعبیه درز انبسـاط در دیوارهای
با طـول بیش از ۱۶ متر

تکـرار بلوک چینی



نصب درپوش ها



نمای پایانی

نمـای پایانی - نرده ای



اتصال دیوار به سـتون بـا برش قطعات

نـامدار
راه گسترش

مراحل اجـرای دیوار ژئوبلوک

rgnamdar
namdar.org
۵۶۴۵۳۸۴۰-۱
۰۹۱۲۸۵۰۹۲۲۱
جاده ساوه سه راه آذران جاده قلعه میر به سمت شهرک ریه خیابان ۱۶ متری امین اتحاد پلاک ۱۷

نامدار
راه گستر

دیوار حصار محوطه

rgnamdar
namdar.org
۵۶۴۵۳۸۴۰-۱
۰۹۱۲۸۵۰۹۲۲۱
جاده ساوه سه راه آذران جاده قلعه میر به سمت شهرک ریه خیابان ۱۶ متری امین اتحاد پلاک ۱۷





نامدار

پارکها و اماکن عمومی

rgnamdar

namdar.org

۵۶۴۵۳۸۴۰-۱

۰۹۱۲۸۵۰۹۲۲۱

جاده ساوه سه راه آذران جاده قلعه میر به سمت شهرک ریه خیابان ۱۶ متری امین اتحاد پلاک ۱۷





نامدار

راه گستر

تجاری - اداری

rgnamdar

namdar.org

۵۶۴۵۳۸۴۰-۱

۰۹۱۲۸۵۰۹۲۲۱

جاده ساوه سه راه آذران جاده قلعه میر به سمت شهرک ریه خیابان ۱۶ متری امین اتحاد پلاک ۱۷

نامدار
راه گسترش

مسکونی - تجاری

rgnamdar
namdar.org
۵۶۴۵۳۸۴۰-۱
۰۹۱۲۸۵۰۹۲۲۱

جاده ساوه سه راه آذران جاده قلعه میر به سمت شهرک ریه خیابان ۱۶ متری امین اتحاد پلاک ۱۷





نامدار

راه گستر

مسکونی و ویلایی

rgnamdar

namdar.org

۵۶۴۵۳۸۴۰-۱

۰۹۱۲۸۵۰۹۲۲۱

جاده ساوه سه راه آذران جاده قلعه میر به سمت شهرک ریه خیابان ۱۶ متری امین اتحاد پلاک ۱۷





نامدار
راه گستر

دیوار حصار با نرده

rgnamdar
namdar.org
۵۶۴۵۳۸۴۰-۱
۰۹۱۲۸۵۰۹۲۲۱
جاده ساوه سه راه آذران جاده قلعه میر به سمت شهرک ریه خیابان ۱۶ متری امین اتحاد پلاک ۱۷

همراهتان هستیم

- بازدیدهای دوره ای
- شروع پروسه نصب
- ارسال قطعات به محل پروژه
- آموزش رایگان نصب قطعات
- شروع فرآیند تولید قطعات
- ثبت سفارش مشتری
- طراحی سازه ای و معماری
- اعزام کارشناس اجرایی به محل پروژه
- مشاوره فنی برآورد و صدور پیش فاکتور
- ارتباط اولیه با مشتری

راه گستر نامدار

rgnamdar
namdar.org
۵۶۴۵۳۸۴۰-۱
۰۹۱۲۸۵۰۹۲۲۱

راه گسترش

نامدار

اولین تولید کننده
قطعات بتنی نمادار در ایران



۰۹۱۲۸۵۰۹۲۲۱

۵۶۴۵۳۸۴۰-۱